


E4500 230V 50Hz

LEISTUNG ZUM KLEINEN PREIS



Leichte und kompakte Stromerzeuger mit Stahlrohrrahmen und Industriekomponenten. Die Preiswerte professionelle Stromquelle.

Hauptmerkmale

Frequenz	Hz	50
Spannung	V	230
Leistungsfaktor	$\cos \phi$	0.9
Phasen		1

Leistungsbemessung

Notstromleistung ESP	kVA	3.9
Notstromleistung ESP	kW	3.5
Dauerleistung COP	kVA	3.3
Dauerleistung COP	kW	3.0

Leistungsbezeichnungen (ISO8528)

ESP - Emergency Standby Power: Ist die maximale Leistung, die während einer variablen Leistungssequenz unter den angegebenen Bedingungen verfügbar ist und die ein Stromaggregat im Falle eines Stromausfalls oder unter Testbedingungen für bis zu 200 h pro Jahr liefern kann. Wartungsintervalle und sonstige Prüfungen/Verfahren, sind gemäß den Herstellerangaben durchzuführen. Die Durchschnittsleistung über 24 Betriebsstunden darf 70% der ESP-Leistung nicht überschreiten

COP - Aggregat-Dauerleistung: Aggregat Dauerleistung ist die Leistung, die ein Stromerzeugungsaggregat bei unbegrenzter Betriebsstunden zahl pro Jahr zwischen den erforderlichen Wartungsintervallen unter den angegebenen Umgebungsbedingungen abgeben kann. Dabei sind die Wartungsarbeiten nach den Vorschriften der Hersteller durchzuführen.

Motorspezifikationen

Motor Hersteller	Yanmar	
Modell	L70N	
Motor Kühlsystem	Luft	
Hubraum	cm ³	320
Ansaugung	Normal	
Nenndrehzahl	U/min	3600
Drehzahlregler	Mechanisch	
Kraftstoff	Diesel	
Ölmenge	l	1.1
Anlass System	Handstart	

Generator Spezifikationen

Generator	NSM	
Typ	Bürstenlos	
Klasse	H	
IP Schutzklasse	23	
Pole	2	
Frequenz	Hz	50
Spannung	V	230
Spannungsregelsystem	Kondensator	
Spannungstoleranz	% +5, - 10 (cosφ1)	

Maßangaben

Länge	(L) mm	760
Breite	(W) mm	540
Höhe	(H) mm	560
Leergewicht	kg	56
Tankinhalt	l	3.5

Autonomie

Kraftstoffverbrauch bei 75% Last	l/h	1.09
Kraftstoffverbrauch bei 100% Last	l/h	1.45
Laufzeit bei 75% Last	h	3.21
Laufzeit bei 100 % Last	h	2.41



STROMERZEUGER SCHALTТАFELN



- STEURUNG:**
- Schlüsselschalter: AUS-EIN-START
 - Benzinhahn

- ABSICHERUNG:**
- Thermo- Magnetschutzschalter

STECKDOSEN

SCHUKO 230V 16A IP54	1
2P+T CEE 230V 16A IP44	1

Zubehör

RADSATZ

- mit festen Griffen
- mit Klappgriffen

