
Datenblatt / Datasheet

Artikelnummer / Article number: 102120

EAN / EAN number: 4250384740870
Frachtkategorie / Freight category: C

Schalungsplatten, Länge: 2000 mm, mit Kantenschutz

Shuttering panels, Length: 2000 mm, Width: 500 mm, with edge protection



Artikeltext

Schalungsplatten

Schalungsplatten mit Kantenschutz
3-Schicht Schalungsplatten, in sich verklebt, mit längslaufenden Außenschichten und querliegender Mittelschicht, das Holz ist zu den
Außenschichten hin ausgerichtet, um Risse zu vermeiden,
die Verleimung erfolgt mit Melamin-Formaldehyd-Harz (MUF) gemäß der SWP/3 Außenbedigung des Standards UNE CEN/TS 13353,
was bei ordnungsgemäßer Behandlung eine hohe Einsatzfähigkeit und
lange Lebensdauer gewährleistet.
Breite 500 mm, 21 mm stark

- Länge: 2000 mm
- mit Kantenschutz

Item description

Shuttering panels

Shuttering panels with edge protection
3-layer shuttering panels, glued in itself, with longitudinal running outer
layer and transverse middle layer. The wood is aligned with the outer layers
to avoid cracks. The gluing carried out with melamine.formaldehyde resin
(MUF) according to SWP/3. External condition of the standard UNE CEN/TS
13353, which ensures a high operational capability and long service life with
proper treatment.

- Length: 2000 mm, Width: 500 mm
- with edge protection

Verwendungszweck

Der Verwendungszweck von Schalungsplatten liegt in der Herstellung glatter, formgebender Oberflächen bei Betonarbeiten im Bauwesen. Sie dienen als Bestandteil von Schalungssystemen dazu, frischen Beton in die gewünschte Form zu bringen und während des Aushärtens sicher zu halten. Durch ihre stabile und belastbare Ausführung ermöglichen Schalungsplatten präzise Ergebnisse bei Decken, Wänden, Fundamenten und anderen Betonbauteilen. Ob im Hochbau, Tiefbau oder Ingenieurbau: Schalungsplatten sind eine essenzielle und vielseitige Lösung für effiziente und qualitativ hochwertige Betonarbeiten.

Schake GmbH
Urban Equipment - Construction equipment
Eckeseyer Straße 195
58089 Hagen

Registered office of the company: 58089 Hagen
Local Court Hagen, HRB 2647
Managing Director:
Gerald, Ralf, Patrick, Marc, Alois Schake

Phone.: +49 (0) 2331 38 60 6-0
Fax: +49 (0) 2331 38 60 6-28
Web: www.schake.com
E-Mail: info@schake.com

Bank details:
Sparkasse an Ennepe und Ruhr
IBAN: DE61 4545 0050 0000 0043 41
BIC: WELADED1GEV

Technische Daten

Gewicht: 11 kg
Abmessungen: 500 mm x 2000 mm x 1 mm
Material:
Holz

Oberfläche:
Verleimt mit Melamin-Formaldehyd-Harz (MUF)

Technical specifications

Weight: 11 kg
Dimensions: 500 mm x 2000 mm x 1 mm
material:
wood

surface:
laminated with melamine.formaldehyde resin (MUF)

* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Schake GmbH
Urban Equipment - Construction equipment
Eckeseyer Straße 195
58089 Hagen

Registered office of the company: 58089 Hagen
Local Court Hagen, HRB 2647
Managing Director:
Gerald, Ralf, Patrick, Marc, Alois Schake

Phone.: +49 (0) 2331 38 60 6-0
Fax: +49 (0) 2331 38 60 6-28
Web: www.schake.com
E-Mail: info@schake.com

Bank details:
Sparkasse an Ennepe und Ruhr
IBAN: DE61 4545 0050 0000 0043 41
BIC: WELADED1GEV