
Datenblatt / Datasheet

Artikelnummer / Article number: 11278

EAN / EAN number: 4250384700980
Frachtkategorie / Freight category: A

Geländerpfosten Ø 48,3 mm für Kurbel- und Universalgerüstbock, Eckgeländerpfosten, lackiert

Guard-railing post Ø 48.3 mm for crank and universal scaffolding trestle, Corner railing post, painted



Artikeltext

Geländerpfosten Ø 48,3 mm für Kurbel- und Universalgerüstbock

Geländerpfosten
Zum Einstecken in die Aufnahmestutzen der Kurbel- und Universalgerüstböcke.
·Stahlrohrkonstruktion aus Ø 48,3 mm Rundrohr
·mit 2 /4 angeschweißten Haken für die Aufnahme von Brettern als Absturzsicherung
·zur Fixierung der Bretter befinden sich Bohrungen in den Haken, um Bretter an den Pfosten zu nageln
·untere Haken ist beweglich und dient zur Aufnahme von Bordbrettern als Sicherungskante
·Höhe des Geländerpfostens: 1,00 m

- Eckgeländerpfosten
- lackiert

Item description

Guard-railing post Ø 48.3 mm for crank and universal scaffolding trestle

Guard-railing post
For inserting into the mounting sockets of the crank and universal scaffolding frames.

·tubular steel construction made of Ø 48.3 mm round tube
·with 2 /4 welded-on hooks for holding planks as fall protection
·to secure the boards, there are holes in the hooks for nailing boards to the posts
·lower hook is movable and is used to hold toe boards as a safety edge
·height of the guardrail post: 1.00 m

- Corner railing post
- painted

Verwendungszweck

Der Verwendungszweck eines Geländerpfostens liegt in der stabilen und sicheren Aufnahme sowie Befestigung von Geländersystemen. Er wird eingesetzt, um Handläufe und Geländerfüllungen zuverlässig zu tragen und so Absturzsicherungen oder Abgrenzungen zu realisieren. Durch seine tragende Funktion sorgt der Geländerpfosten für die notwendige Stabilität und Sicherheit von Geländern. Ob an Treppen, Balkonen, Podesten oder Baustellen: Der Geländerpfosten ist eine grundlegende Lösung für Schutz, Stabilität und normgerechte Sicherung von Bereichen.

Schake GmbH
Urban Equipment - Construction equipment
Eckeseyer Straße 195
58089 Hagen

Registered office of the company: 58089 Hagen
Local Court Hagen, HRB 2647
Managing Director:
Gerald, Ralf, Patrick, Marc, Alois Schake

Phone.: +49 (0) 2331 38 60 6-0
Fax: +49 (0) 2331 38 60 6-28
Web: www.schake.com
E-Mail: info@schake.com

Bank details:
Sparkasse an Ennepe und Ruhr
IBAN: DE61 4545 0050 0000 0043 41
BIC: WELADED1GEV

Technische Daten

Gewicht: 4 kg
Abmessungen: 150 mm x 1150 mm x 150 mm
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Tauchlackierung in RAL 8017

Technical specifications

Weight: 4 kg
Dimensions: 150 mm x 1150 mm x 150 mm
material:
S235 JR

surface:
painted in RAL 8017

* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Schake GmbH
Urban Equipment - Construction equipment
Eckeseyer Straße 195
58089 Hagen

Registered office of the company: 58089 Hagen
Local Court Hagen, HRB 2647
Managing Director:
Gerald, Ralf, Patrick, Marc, Alois Schake

Phone.: +49 (0) 2331 38 60 6-0
Fax: +49 (0) 2331 38 60 6-28
Web: www.schake.com
E-Mail: info@schake.com

Bank details:
Sparkasse an Ennepe und Ruhr
IBAN: DE61 4545 0050 0000 0043 41
BIC: WELADED1GEV