Datenblatt / Datasheet

Artikelnummer / Article number: 11795V

EAN / EAN number: 4250384726621
Frachtkategorie / Freight category: D

Schrägstütze, verzinkt, Verstellbereich 412 cm - 623 cm

Slanted prop, galvanized, Adjusting range 412 cm - 623 cm





Artikeltext

Schrägstütze

· mit Innengewinde, beidseitig mit Endgelenk

Anwendungsbeispiele als Zug- und Druckstützen für die vielseitigsten Einsätze im Baustellenalltag, beispielsweise zum:
· Abstützen von diversen Systemschalungen
· Einjustieren und Abstützen von Betonfertigteilen, insbesondere von Hohl- oder 3-Schalenwänden
· Stützen von Säulenschalrohren oder Stützenschalungen

Vorteile:
· Belastbar auf Zug und Druck
· Grobeinstellung mittels Sicherheitsabsteckbolzen
· Feinjustierung mittels geschütztem Innengewinde
· Raumbewegliche Gelenke für jede Schräg- und Winkellage
· Für Schlagschraubgeräte geeignet
· Sicherheitsabsteckbolzen gegen unbeabsichtigtes Lösen des Absteckbolzens bei Betonage bzw. Justierarbeiten

- verzinkt
- Verstellbereich 412 cm - 623 cm

Item description

Slanted prop

Slanted prop with inner thread, pivot joint at both ends

Slanted props
as tensile or compression props for versatile application on construction sites, for example:
, Propping different types of system formwork
, Adjusting and propping prefabricated concrete parts, particularly hollow walls and or triple sheeting walls
, Propping column or pillar formwork

The advantages at a glance:
, Suitable for tensile as well as compressive force
, Rough setting by safety pins
, Fine adjustment by protected inner thread
, Movable joints for any slanted or angular position
, Suitable for impact wrenches
, Safety pin to prevent accidental coming out of the pin during concreting or adjusting operations

- galvanized
- Adjusting range 412 cm - 623 cm

Schake GmbH
Urban Equipment - Construction equipment
Eckeseyer Straße 195
58089 Hagen

Registered office of the company: 58089 Hagen
Local Court Hagen, HRB 2647
Managing Director:
Gerald, Ralf, Patrick, Marc, Alois Schake

Phone.: +49 (0) 2331 38 60 6-0
Fax: +49 (0) 2331 38 60 6-28
Web: www.schake.com
E-Mail: info@schake.com

Bank details:
Sparkasse an Ennepe und Ruhr
IBAN: DE61 4545 0050 0000 0043 41
BIC: WELADED1GEV

Technische Daten

Gewicht: 30,7 kg
Abmessungen: 200 mm x 4240 mm x 100 mm
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

Empfehlung:
Bei Bestellung / Versand mit
der zugehörigen Palette Art.- Nr. 50115
können Transportspuren
vermieden werden.

Technical specifications

Weight: 30,7 kg
Dimensions: 200 mm x 4240 mm x 100 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

Recommendation:
When ordering / shipping with
the associated pallet, art. no. 50115
scratches due to transport can
be avoided.

* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Schake GmbH
Urban Equipment - Construction equipment
Eckeseyer Straße 195
58089 Hagen

Registered office of the company: 58089 Hagen
Local Court Hagen, HRB 2647
Managing Director:
Gerald, Ralf, Patrick, Marc, Alois Schake

Phone.: +49 (0) 2331 38 60 6-0
Fax: +49 (0) 2331 38 60 6-28
Web: www.schake.com
E-Mail: info@schake.com

Bank details:
Sparkasse an Ennepe und Ruhr
IBAN: DE61 4545 0050 0000 0043 41
BIC: WELADED1GEV