Datenblatt / Datasheet

Artikelnummer / Article number: 33324KA

EAN / EAN number: 4250384732028
Frachtkategorie / Freight category: D

Schake EURO Absperrschrankengitter, Folie Typ RA1/A, rot / weiß, Länge: 2400 mm (keine TL Prüfung), mit Lampenadapter

Schake EURO panel fence, film RA1/A, red / white, length: 2400 mm (no TL test), with lamp adapter



Artikeltext

Schake EURO Absperrschrankengitter

Absperrschrankengitter

·aus UV- beständigem, schlagzähem Kunststoff
·geprüft nach TL Absperrtechnik 97,
·entspricht den Vorschriften der ZTV-SA (Prüfnummer 333/04K)

- Folie Typ RA1/A, rot / weiß
- Länge: 2400 mm (keine TL Prüfung)
- mit Lampenadapter

Item description

Schake EURO panel fence

Panel fence

·of ultraviolet- resistant, impact resistant plastic
·tested according to TL blocking technology 97
·complies with ZTV-SA requirement, test number 333/04K

- film RA1/A, red / white
- length: 2400 mm (no TL test)
- with lamp adapter

Verwendungszweck

Der Verwendungszweck eines Absperrschrankengitters liegt in der temporären Absicherung und Abgrenzung von Gefahrenstellen sowie Verkehrs- und Arbeitsbereichen. Es dient dazu, Personen zu leiten, Gefahrenbereiche sichtbar zu kennzeichnen und unbefugten Zutritt zu verhindern. Durch seine auffällige Gestaltung und stabile Ausführung sorgt das Absperrschrankengitter für eine erhöhte Sicherheit im öffentlichen Raum. Ob bei Baustellen, Straßenarbeiten, Veranstaltungen oder im kommunalen Einsatz: Das Absperrschrankengitter ist eine zuverlässige und vielseitige Lösung für sichere und strukturierte Abläufe.

Schake GmbH
Urban Equipment - Construction equipment
Eckeseyer Straße 195
58089 Hagen

Registered office of the company: 58089 Hagen
Local Court Hagen, HRB 2647
Managing Director:
Gerald, Ralf, Patrick, Marc, Alois Schake

Phone.: +49 (0) 2331 38 60 6-0
Fax: +49 (0) 2331 38 60 6-28
Web: www.schake.com
E-Mail: info@schake.com

Bank details:
Sparkasse an Ennepe und Ruhr
IBAN: DE61 4545 0050 0000 0043 41
BIC: WELADED1GEV

Technische Daten

Gewicht: 16 kg
Abmessungen: 1000 mm x 2400 mm x 50 mm
Zaun:
Material - Kunststoff, weiß

Standpfosten und Sicherungsbügel:
Material - Baustahl S235 JR
Oberfläche - Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

Spezieller Hinweis:
Einsetzbar mit Fußplatten mit ø 42,0 mm Öffnung

Technical specifications

Weight: 16 kg
Dimensions: 1000 mm x 2400 mm x 50 mm
Fence:
Material - plastic, white

Post and safety bracket:
Material - mild steel S235 JR
Surface - hot-dip galvanised according to DIN ISO 1461

Special note:
Can be used with base plates with ø 42.0 mm opening

* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Schake GmbH
Urban Equipment - Construction equipment
Eckeseyer Straße 195
58089 Hagen

Registered office of the company: 58089 Hagen
Local Court Hagen, HRB 2647
Managing Director:
Gerald, Ralf, Patrick, Marc, Alois Schake

Phone.: +49 (0) 2331 38 60 6-0
Fax: +49 (0) 2331 38 60 6-28
Web: www.schake.com
E-Mail: info@schake.com

Bank details:
Sparkasse an Ennepe und Ruhr
IBAN: DE61 4545 0050 0000 0043 41
BIC: WELADED1GEV