Datenblatt / Datasheet

Artikelnummer / Article number: 3B1541

EAN / EAN number: 4250384748920
Frachtkategorie / Freight category: A

Mobilzaun-Stützstrebe, Höhe: ca. 1,00 m, für 1,20 m Bauzaun, verzinkt ohne Schelle ohne Erdnagel

Mobile fence support strut, Height: approx. 1.00 m, for 1.20 m Mobile fence, galvanized, without clamp, without ground peg



Artikeltext

Mobilzaun-Stützstrebe

Mobilzaun-Stützstrebe
zum stabilen Abstützen von Mobilzaunelementen, mit aufgeschweißter Bodenplatte und Bohrungen zum Einschlagen von Erdnägeln, Verbindungschelle (Artikel- Nr.: 3VB10) zum Befestigen am Bauzaun und
Erdnagel (Artikel- Nr.: 30W80) zum fixieren der Stützstrebe inkl.

- Höhe: ca. 1,00 m, für 1,20 m Bauzaun
- verzinkt ohne Schelle ohne Erdnagel

Item description

Mobile fence support strut

Mobile fence support strut
stabilizes mobile fence elements, with welded base plate and holes for driving in ground pegs,
connection clamp (Part- No.: 3VB10) for fastening to site fence and ground
peg (Part- No.: 30W80) for fixing the support inclusive

- Height: approx. 1.00 m, for 1.20 m Mobile fence
- galvanized, without clamp, without ground peg

Verwendungszweck

Der Verwendungszweck einer Mobilzaun-Stützstrebe liegt in der zusätzlichen Stabilisierung und Sicherung von mobilen Zaunsystemen. Sie wird eingesetzt, um Mobilzäune gegen Umkippen, Verschieben oder äußere Einwirkungen wie Wind zu schützen und somit die Standfestigkeit deutlich zu erhöhen. Besonders auf Baustellen, bei Veranstaltungen oder zur temporären Absperrung sorgt die Stützstrebe für mehr Sicherheit und Zuverlässigkeit. In Kombination mit Mobilzaunfeldern und Fußplatten ist sie eine wichtige Ergänzung für eine stabile und normgerechte Absperrung.

Schake GmbH
Urban Equipment - Construction equipment
Eckeseyer Straße 195
58089 Hagen

Registered office of the company: 58089 Hagen
Local Court Hagen, HRB 2647
Managing Director:
Gerald, Ralf, Patrick, Marc, Alois Schake

Phone.: +49 (0) 2331 38 60 6-0
Fax: +49 (0) 2331 38 60 6-28
Web: www.schake.com
E-Mail: info@schake.com

Bank details:
Sparkasse an Ennepe und Ruhr
IBAN: DE61 4545 0050 0000 0043 41
BIC: WELADED1GEV

Technische Daten

Gewicht: 3,6 kg
Abmessungen: 205 mm x 1460 mm x 40 mm
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

Technical specifications

Weight: 3,6 kg
Dimensions: 205 mm x 1460 mm x 40 mm
Material:
S235 JR

Surface finish:
Hot-dip galvanising according to DIN ISO 1461

* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Schake GmbH
Urban Equipment - Construction equipment
Eckeseyer Straße 195
58089 Hagen

Registered office of the company: 58089 Hagen
Local Court Hagen, HRB 2647
Managing Director:
Gerald, Ralf, Patrick, Marc, Alois Schake

Phone.: +49 (0) 2331 38 60 6-0
Fax: +49 (0) 2331 38 60 6-28
Web: www.schake.com
E-Mail: info@schake.com

Bank details:
Sparkasse an Ennepe und Ruhr
IBAN: DE61 4545 0050 0000 0043 41
BIC: WELADED1GEV