Datenblatt / Datasheet

Artikelnummer / Article number: 3B162

EAN / EAN number: 4250384759049
Frachtkategorie / Freight category: B

Holzbauzaunständer Typ Light, für Aufbauhöhe: 0,80 m - 1,30 m

Wooden fence posts Type Light, For mounting heights: 800 mm - 1300 mm



Artikeltext

Holzbauzaunständer Typ Light

Holzbauzaunständer Typ Light

Leistet dem Holzbauzaun eine sichere und dauerhafte Standfestigkeit.

·für Holz-Brüstungselement
·Holzbauzaunständer für Wandelemente bis 40 mm
·durch einfaches Einsetzen der Wandelemente in die unten und oben angeschweißten U-Schienen
·Holzzaun wird senkrecht aufgestellt
·Verschraubung der Holzelemente mit den U-Schienen dient zur sicheren und dauerhaften Aufstellung
·Ständer ist mit Ballastgewichten (z.B. Betonfüße Art Nr. 3F100) zu sichern
·verzinkt

- für Aufbauhöhe: 0,80 m - 1,30 m

Item description

Wooden fence posts Type Light

Wooden mobile fence stand type light

Provides the wooden fence with secure and lasting stability.

·wooden mobile fence stand for wall elements up to 40 mm
·by simply inserting the wall elements into the U-rails welded at the top and bottom
·the wooden fence is erected vertically
·screwing of the wooden elements with the U-rails serves for a safe and permanent installation
·stand must be secured with ballast weights (e.g. concrete feet, part-no. 3F100)
·galvanized

- For mounting heights: 800 mm - 1300 mm

Schake GmbH
Urban Equipment - Construction equipment
Eckeseyer Straße 195
58089 Hagen

Registered office of the company: 58089 Hagen
Local Court Hagen, HRB 2647
Managing Director:
Gerald, Ralf, Patrick, Marc, Alois Schake

Phone.: +49 (0) 2331 38 60 6-0
Fax: +49 (0) 2331 38 60 6-28
Web: www.schake.com
E-Mail: info@schake.com

Bank details:
Sparkasse an Ennepe und Ruhr
IBAN: DE61 4545 0050 0000 0043 41
BIC: WELADED1GEV

Verwendungszweck

Der Verwendungszweck eines Holzbauzaunständers liegt in der stabilen und sicheren Aufstellung von Holzbauzäunen zur temporären Absperrung und Abgrenzung von Bereichen. Er wird eingesetzt, um Bauzäune aus Holz schnell zu installieren und eine zuverlässige Standfestigkeit auch bei wechselnden Bedingungen zu gewährleisten. Durch seine robuste Bauweise eignet sich der Holzbauzaunständer besonders für den Einsatz auf Baustellen, bei Veranstaltungen oder zur Sicherung von Grundstücken. Er ist damit eine praktische Lösung für flexible Absperrungen, Sicherheit und eine klare Strukturierung von Flächen.

Technische Daten

Gewicht: 16,36 kg
Abmessungen: 800 mm x 800 mm x 540 mm
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

Technical specifications

Weight: 16,36 kg
Dimensions: 800 mm x 800 mm x 540 mm
material:
S235 JR

surface:
hot-dip galvanizing according to DIN ISO 1461

* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Schake GmbH
Urban Equipment - Construction equipment
Eckeseyer Straße 195
58089 Hagen

Registered office of the company: 58089 Hagen
Local Court Hagen, HRB 2647
Managing Director:
Gerald, Ralf, Patrick, Marc, Alois Schake

Phone.: +49 (0) 2331 38 60 6-0
Fax: +49 (0) 2331 38 60 6-28
Web: www.schake.com
E-Mail: info@schake.com

Bank details:
Sparkasse an Ennepe und Ruhr
IBAN: DE61 4545 0050 0000 0043 41
BIC: WELADED1GEV