Datenblatt / Datasheet

Artikelnummer / Article number: 40153B

EAN / EAN number: 4250384704766
Frachtkategorie / Freight category: A

Absperrpoller Stahlrohr Ø 152 x 3,2 mm ortsfest für Dübelbefestigung, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen, Gesamtlänge: 1000 mm, mit aufgeschweißter Stahlkappe

Barrier bollard Steel tube Ø 152 x 3.2 mm stationary for dowel fixing, hot-dip galvanized and white coatedwith three red reflecting stripes, total length: 1000 mm, with welded steel cap



Artikeltext

Absperrpoller Stahlrohr Ø 152 x 3,2 mm ortsfest für Dübelbefestigung

Stahlrohrpoller Ø 152 x 3,2 mm,
zum Aufdübeln, mit Bodenplatte 220 x 220 mm,
Gesamtlänge: ca. 1000 mm

- feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen
- Gesamtlänge: 1000 mm
- mit aufgeschweißter Stahlkappe

Item description

Barrier bollard Steel tube Ø 152 x 3.2 mm stationary for dowel fixing

Steel tube bollards Ø 152 x 3.2 mm,
to be fixed by plugs, with base plate 220 x 220 mm,
Total length: 1000 mm

- hot-dip galvanized and white coatedwith three red reflecting stripes
- total length: 1000 mm
- with welded steel cap

Verwendungszweck

Der Verwendungszweck eines Stahlrohrpollers liegt in der robusten Sicherung und Abgrenzung von Verkehrs- und Schutzbereichen. Er wird eingesetzt, um Zufahrten zu kontrollieren, Fahrzeuge fernzuhalten und sensible Bereiche wie Gehwege, Gebäude oder Anlagen vor Anfahrschäden zu schützen. Durch seine stabile Ausführung aus Stahl eignet sich der Stahlrohrpoller besonders für den dauerhaften Einsatz im Innen- und Außenbereich. Ob auf Parkplätzen, in Innenstädten, auf Betriebsgeländen oder in Fußgängerzonen: Der Stahlrohrpoller ist eine langlebige und effektive Lösung für Sicherheit, Verkehrslenkung und Schutz von Infrastruktur.

Schake GmbH
Urban Equipment - Construction equipment
Eckeseyer Straße 195
58089 Hagen

Registered office of the company: 58089 Hagen
Local Court Hagen, HRB 2647
Managing Director:
Gerald, Ralf, Patrick, Marc, Alois Schake

Phone.: +49 (0) 2331 38 60 6-0
Fax: +49 (0) 2331 38 60 6-28
Web: www.schake.com
E-Mail: info@schake.com

Bank details:
Sparkasse an Ennepe und Ruhr
IBAN: DE61 4545 0050 0000 0043 41
BIC: WELADED1GEV

Technische Daten

Gewicht: 14 kg
Abmessungen: 220 mm x 1000 mm x 220 mm
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

Technical specifications

Weight: 14 kg
Dimensions: 220 mm x 1000 mm x 220 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Schake GmbH
Urban Equipment - Construction equipment
Eckeseyer Straße 195
58089 Hagen

Registered office of the company: 58089 Hagen
Local Court Hagen, HRB 2647
Managing Director:
Gerald, Ralf, Patrick, Marc, Alois Schake

Phone.: +49 (0) 2331 38 60 6-0
Fax: +49 (0) 2331 38 60 6-28
Web: www.schake.com
E-Mail: info@schake.com

Bank details:
Sparkasse an Ennepe und Ruhr
IBAN: DE61 4545 0050 0000 0043 41
BIC: WELADED1GEV