Datenblatt / Datasheet

Artikelnummer / Article number: 40771B

EAN / EAN number: 4250384705787
Frachtkategorie / Freight category: B

Parkplatzsperre umlegbar mit Rundzylinder selbsteinrastende Verriegelung, zum Einbetonieren mit angeschweißtem Bodenanker, ca. 400 mm Unterflur, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen

Car-park barrier foldable with round cylinder self-engaging lock, for casting in concretewith welded-on ground anchor,approx. 400 mm below ground, hot-dip galvanized and white coated withred reflecting stripes



Artikeltext

Parkplatzsperre umlegbar mit Rundzylinder selbsteinrastende Verriegelung

Parkplatzsperre, umlegbar
Vierkantrohr 70 x 70 mm
mit seitlichen Rundrohrbügeln
Gesamtbreite ca. 800 mm
Überflur 500 mm
selbsteinrastende Verriegelung
umlegbar, mit Rundzylinder
drei Schlüssel, selbsteinrastende Verriegelung

- zum Einbetonieren mit angeschweißtem Bodenanker, ca. 400 mm Unterflur
- feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen

Item description

Car-park barrier foldable with round cylinder self-engaging lock

Car-park barrier, foldable
Square tube 70 x 70 mm
with lateral round tube hoops
total width approx. 800 mm
above ground 500 mm
self-engaging lock
Foldable, with round cylinder
three keys, self-engaging lock

- for casting in concretewith welded-on ground anchor,approx. 400 mm below ground
- hot-dip galvanized and white coated withred reflecting stripes

Schake GmbH
Urban Equipment - Construction equipment
Eckeseyer Straße 195
58089 Hagen

Registered office of the company: 58089 Hagen
Local Court Hagen, HRB 2647
Managing Director:
Gerald, Ralf, Patrick, Marc, Alois Schake

Phone.: +49 (0) 2331 38 60 6-0
Fax: +49 (0) 2331 38 60 6-28
Web: www.schake.com
E-Mail: info@schake.com

Bank details:
Sparkasse an Ennepe und Ruhr
IBAN: DE61 4545 0050 0000 0043 41
BIC: WELADED1GEV

Verwendungszweck

Der Verwendungszweck einer Parkplatzsperre liegt in der zuverlässigen Sicherung und Freihaltung von Parkflächen vor unbefugter Nutzung. Sie wird eingesetzt, um private oder reservierte Stellplätze zu schützen und den Zugang bei Bedarf gezielt zu ermöglichen oder zu verhindern. Je nach Ausführung – beispielsweise klappbar oder fest installiert – bietet die Parkplatzsperre eine flexible Lösung für unterschiedliche Anforderungen. Ob auf Firmenparkplätzen, in Wohnanlagen oder auf privaten Stellflächen: Die Parkplatzsperre sorgt für klare Regelungen, Ordnung und effektive Zugangskontrolle.

Technische Daten

Gewicht: 9,5 kg
Abmessungen: 800 mm x 800 mm x 70 mm
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

Technical specifications

Weight: 9,5 kg
Dimensions: 800 mm x 800 mm x 70 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Schake GmbH
Urban Equipment - Construction equipment
Eckeseyer Straße 195
58089 Hagen

Registered office of the company: 58089 Hagen
Local Court Hagen, HRB 2647
Managing Director:
Gerald, Ralf, Patrick, Marc, Alois Schake

Phone.: +49 (0) 2331 38 60 6-0
Fax: +49 (0) 2331 38 60 6-28
Web: www.schake.com
E-Mail: info@schake.com

Bank details:
Sparkasse an Ennepe und Ruhr
IBAN: DE61 4545 0050 0000 0043 41
BIC: WELADED1GEV