
Datenblatt / Datasheet

Artikelnummer / Article number: 430_09

EAN / EAN number: 4250384708542
Frachtkategorie / Freight category: A

Absperrkettenglieder aus Stahl, Verbindungsglied, verzinkt

Steel barrier chain links, Connecting link, galvanized



Artikeltext

Absperrkettenglieder aus Stahl

Absperrkettenglieder aus Stahl sind robust und langlebig, ideal für den Einsatz in Baustellen oder zur Sicherung von Gefahrenbereichen.

In verschiedenen Ausführungen erhältlich.

- Verbindungsglied
- verzinkt

Item description

Steel barrier chain links

Barrier chain links made of steel are robust and durable, ideal for use on construction sites or for securing hazardous areas.

Available in different versions.

- Connecting link
- galvanized

Verwendungszweck

Der Verwendungszweck von Absperrkettengliedern liegt in der flexiblen und gut sichtbaren Abgrenzung sowie Sicherung von Bereichen im Innen- und Außenbereich. Sie dienen dazu, Gefahrenstellen, Wege, Parkflächen oder Arbeitszonen klar zu kennzeichnen und den Zutritt gezielt zu regulieren. In Kombination mit Pfosten oder Halterungen ermöglichen Absperrkettenglieder eine schnelle Anpassung an unterschiedliche Einsatzorte. Ob auf Baustellen, in Industrieanlagen, auf Parkplätzen oder bei Veranstaltungen: Absperrkettenglieder sind eine vielseitige Lösung für Sicherheit, Struktur und effiziente Verkehrslenkung.

Schake GmbH
Urban Equipment - Construction equipment
Eckeseyer Straße 195
58089 Hagen

Registered office of the company: 58089 Hagen
Local Court Hagen, HRB 2647
Managing Director:
Gerald, Ralf, Patrick, Marc, Alois Schake

Phone.: +49 (0) 2331 38 60 6-0
Fax: +49 (0) 2331 38 60 6-28
Web: www.schake.com
E-Mail: info@schake.com

Bank details:
Sparkasse an Ennepe und Ruhr
IBAN: DE61 4545 0050 0000 0043 41
BIC: WELADED1GEV

Technische Daten

Gewicht: 0,01 kg
Abmessungen: 24 mm x 42 mm x 6 mm
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

Technical specifications

Weight: 0,01 kg
Dimensions: 24 mm x 42 mm x 6 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Schake GmbH
Urban Equipment - Construction equipment
Eckeseyer Straße 195
58089 Hagen

Registered office of the company: 58089 Hagen
Local Court Hagen, HRB 2647
Managing Director:
Gerald, Ralf, Patrick, Marc, Alois Schake

Phone.: +49 (0) 2331 38 60 6-0
Fax: +49 (0) 2331 38 60 6-28
Web: www.schake.com
E-Mail: info@schake.com

Bank details:
Sparkasse an Ennepe und Ruhr
IBAN: DE61 4545 0050 0000 0043 41
BIC: WELADED1GEV