Datenblatt / Datasheet

Artikelnummer / Article number: 470_10

EAN / EAN number: 4250384711306
Frachtkategorie / Freight category: A

Bodenhülse für Absperrpfosten 70 x 70 mm, für herausnehmbare Absperrpfosten mit Bodenteil 70 x 70 mm mit Verschließeinrichtung unserer Baua

Ground socket for barrier posts 70 x 70 mm, for removable barrier post with bottom part 70 x 70 mmwith our type of locking mechanism, length 500 mm





Artikeltext

Bodenhülse für Absperrpfosten 70 x 70 mm

Bodenhülse
aus Vierkantrohr 80 x 80 mm, feuerverzinkt, mit Erdanker.

- für herausnehmbare Absperrpfosten mit Bodenteil 70 x 70 mm mit Verschließeinrichtung unserer Baua

Item description

Ground socket for barrier posts 70 x 70 mm

Ground socket
of square tube 80 x 80 mm, hot-dip galvanized, with ground anchor

- for removable barrier post with bottom part 70 x 70 mmwith our type of locking mechanism, length 500 mm

Verwendungszweck

Der Verwendungszweck von Bodenhülsen liegt in der sicheren und stabilen Verankerung von Pfosten, Absperrelementen oder Konstruktionen im Boden. Sie dienen dazu, Elemente wie Absperrpfosten, Schilder, Zäune oder Fahrradständer fest zu fixieren und bei Bedarf auch wieder lösbar zu machen. Durch ihre robuste Bauweise gewährleisten Bodenhülsen eine zuverlässige Aufnahme von Kräften und eine dauerhafte Standfestigkeit. Ob im öffentlichen Raum, auf Betriebsgeländen oder im Bauwesen: Bodenhülsen sind eine praktische und vielseitige Lösung für stabile und flexible Befestigungen.

Schake GmbH
Urban Equipment - Construction equipment
Eckeseyer Straße 195
58089 Hagen

Registered office of the company: 58089 Hagen
Local Court Hagen, HRB 2647
Managing Director:
Gerald, Ralf, Patrick, Marc, Alois Schake

Phone.: +49 (0) 2331 38 60 6-0
Fax: +49 (0) 2331 38 60 6-28
Web: www.schake.com
E-Mail: info@schake.com

Bank details:
Sparkasse an Ennepe und Ruhr
IBAN: DE61 4545 0050 0000 0043 41
BIC: WELADED1GEV

Technische Daten

Gewicht: 3,62 kg
Abmessungen: 90 mm x 500 mm x 90 mm
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

Technical specifications

Weight: 3,62 kg
Dimensions: 90 mm x 500 mm x 90 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Schake GmbH
Urban Equipment - Construction equipment
Eckeseyer Straße 195
58089 Hagen

Registered office of the company: 58089 Hagen
Local Court Hagen, HRB 2647
Managing Director:
Gerald, Ralf, Patrick, Marc, Alois Schake

Phone.: +49 (0) 2331 38 60 6-0
Fax: +49 (0) 2331 38 60 6-28
Web: www.schake.com
E-Mail: info@schake.com

Bank details:
Sparkasse an Ennepe und Ruhr
IBAN: DE61 4545 0050 0000 0043 41
BIC: WELADED1GEV