Datenblatt / Datasheet

Artikelnummer / Article number: 4711P

EAN / EAN number: 4250384711979
Frachtkategorie / Freight category: A

Absperrkettenpfosten 70 x 70 mm Schließmechanik mit Profilzylinderschloss, feuerverzinkt, ohne Öse

Barrier chain post steel tube 70 x 70 mm locking mechanism, with Euro profile cylinder lock, hot-dip galvanized, without eyelet



Artikeltext

Absperrkettenpfosten 70 x 70 mm Schließmechanik mit Profilzylinderschloss

Absperrkettenpfosten
Vierkantrohr 70 x 70 mm
900 mm Überflur
Schließmechanik, mit Profilzylinderschloss
mit drei Schlüsseln
zum Aufdübeln, mit Bodenplatte 100 x 150 mm
oder zur Befestigung an Bodenhülse Art.-Nr. 470.60

- feuerverzinkt
- ohne Öse

Item description

Barrier chain post steel tube 70 x 70 mm locking mechanism, with Euro profile cylinder lock

Barrier chain post
Square tube 70 x 70 mm
900 mm above ground
Locking mechanism, with Euro profile cylinder lock
with three keys
for plugging, with base plate 100 x 150 mm
or for mounting to ground socket part-no. 470.60

- hot-dip galvanized
- without eyelet

Verwendungszweck

Der Verwendungszweck von Absperrkettenpfosten liegt in der sicheren, flexiblen und klar sichtbaren Abgrenzung sowie Lenkung von Bereichen im Innen- und Außenbereich. In Kombination mit Absperrketten ermöglichen sie eine schnelle Einrichtung von Sperrzonen, Laufwegen oder Sicherheitsabständen und helfen dabei, Personenströme gezielt zu steuern sowie unbefugten Zutritt zu verhindern. Ob auf Baustellen, Parkplätzen, in Lagerhallen oder bei Veranstaltungen: Absperrkettenpfosten sind eine praktische und vielseitige Lösung für Ordnung, Sicherheit und strukturierte Wegeführung.

Schake GmbH
Urban Equipment - Construction equipment
Eckeseyer Straße 195
58089 Hagen

Registered office of the company: 58089 Hagen
Local Court Hagen, HRB 2647
Managing Director:
Gerald, Ralf, Patrick, Marc, Alois Schake

Phone.: +49 (0) 2331 38 60 6-0
Fax: +49 (0) 2331 38 60 6-28
Web: www.schake.com
E-Mail: info@schake.com

Bank details:
Sparkasse an Ennepe und Ruhr
IBAN: DE61 4545 0050 0000 0043 41
BIC: WELADED1GEV

Technische Daten

Gewicht: 6,5 kg
Abmessungen: 150 mm x 900 mm x 100 mm
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

Technical specifications

Weight: 6,5 kg
Dimensions: 150 mm x 900 mm x 100 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Schake GmbH
Urban Equipment - Construction equipment
Eckeseyer Straße 195
58089 Hagen

Registered office of the company: 58089 Hagen
Local Court Hagen, HRB 2647
Managing Director:
Gerald, Ralf, Patrick, Marc, Alois Schake

Phone.: +49 (0) 2331 38 60 6-0
Fax: +49 (0) 2331 38 60 6-28
Web: www.schake.com
E-Mail: info@schake.com

Bank details:
Sparkasse an Ennepe und Ruhr
IBAN: DE61 4545 0050 0000 0043 41
BIC: WELADED1GEV